



LEENDERS

SINCE 1979

WOODBEE WALL

HANDLEIDING NL



Bedankt!

Geweldig dat u een Woodbee Wall van ons heeft gekocht, bedankt!

U geeft ons daarmee de mogelijkheid te blijven doen wat we zo graag doen: werken met vuur.

Uw Woodbee Wall is met zorg gebouwd door een kleine club fanatiekelingen in Oirschot.

We geven u graag wat aanwijzingen en installatietips waarmee u aan de slag kunt.

We horen graag wat uw ervaringen zijn.

Bart Leenders



Hout

Een goede stoker kent het belang van goed hout. Een goed verzorgde houtvoorraad zorgt voor een goed brandende haard. Waar u op moet letten:

- Stook schoon en droog hout, er mag maximaal 15% restvocht in zitten.
- Hiervoor moet hout ongeveer 1,5 jaar 'winddroog' liggen, onder een afdakje en vrij van de muur, zodat de wind erbij kan.
- Gekloofd hout droogt sneller.
- Stapel het hout luchtig, massieve blokken onder en kleiner hout bovenop.

Cortenstaal

Het eerste seizoen krijgt de Woodbee Wall zijn mooie roodbruine roestkleur, die de beschermlaag van uw haard vormt. Door corrosie zal er in het begin roestwater vrijkomen, bescherm indien nodig de ondergrond. Zodra het staal niet meer afgeeft is een oxidehuid gevormd die het dieper liggende staal beschermt en de haard zijn karakteristieke uitstraling geeft.

Installatie

Veiligheidsvoorschriften

- De WoodBee Wall dient door twee personen opgebouwd te worden.
- Deze instructie altijd bewaren.
- De onderdelen kunnen scherpe randen bevatten; gebruik veiligheidshandschoenen tijdens het opbouwen.
- Draai alle bouten en moeren goed vast voor een stevige constructie.
- Verzekert u zich ervan dat de WoodBee op een vlakke en solide muur wordt bevestigd.

De WoodBee Wall is uitsluitend geschikt voor opslag van stookhout en is nadrukkelijk geen speelgoed of klimtoestel. Zorg ervoor dat het niet als zodanig wordt gebruikt; dit kan een gevaarlijke situatie veroorzaken.

Meegeleverde onderdelen voor 1 module

3 x schaaldeel

3 x verbindingsstrip

1 x muurbeugel

18x slotbout M8, met sluitring en moer (meestal 1 extra set meegeleverd)

Benodigd gereedschap (niet bijgeleverd)

Steek- of ringsleutel 13mm

Eventueel flinke schroevendraaier als hulp voor positioneren gaten

