

Fuga M en Fuga XL:

Instructie:installatie

Algemeen: Fuga wordt gemonteerd in een houten krat aangeleverd. Bovenplaat is los verpakt.
Buitenmaten houten krat FUGA M: 1540 h x 900 b x 700 d.

Benodigdheden:

- lange inbussleutel, 4 mm
- steeksleutel s.w. 10
- schietlood
- kruiskop schroevendraaier
- waterpas
- steekwagen
- 4 pluggen S6 + 4 spakschroeven (bijgeleverd)
- 1 zelfborend parkertje (bijgeleverd + 1 extra reserve)

1. Voorschot en deksel van krat verwijderen.
2. Achtermantel demonteren. Inbus (4 stuks) met lange inbussleutel losschroeven.
3. FUGA uit krat nemen m.b.v. steekkar.
4. Plafondplaat (met versleping) bevestigen. Gebruik de 4 bijgeleverde pluggen en spakschroeven.
5. Met schietlood ♥-gat rookkanaal aftekenen op vloer/vloerplaat. Buitenrand voet FUGA aftekenen op vloer/vloerplaat; voet is \varnothing 370 mm. Ter bescherming van vloerplaat, eventueel twee stukken karton over vloerplaat leggen en positie daar op afteken. Later wegnemen door FUGA te kantelen.
6. Fuga op vloer/vloerplaat zetten. Indien nodig in het lood stellen door M6 (s.w. 10) stelschroeven onder in de voet, gelijkmatig in te draaien. Waterpas tegen warmterib.
7. Pijp op maat maken en om aansluitstuk schuiven.
8. Klemband monteren. \pm 8 mm speling overhouden tussen plafondplaat FUGA en bovenkant pijp. Klemband vastdraaien. Zelfborend parkertje door gaatje in pijp vastschroeven.
9. Achtermantel monteren. Inbusschroefjes 1 slag aandraaien.
10. Bovenplaat monteren. Mantel aan zijkant naar buiten trekken. Gekartelde kant bovenplaat eerst laten zakken om beschadiging binnenkant mantel te voorkomen.
11. Alle inbusschroefjes vast aandraaien.

Voor vragen: neem contact op met uw leverancier.