



# LEENDERS

SINCE 1979

## DECLARATION DE PERFORMANCES LOBBE

1. Code d'identification unique du produit.	Appareil de chauffage Lobbe 45000 pour combustibles solides sans équipement d'eau chaude EZKA/2016-04/00013-1	
2. Numéro de modèle, de lot ou de série, ou tout autre moyen d'identification du produit fini, comme fixé à l'article 11, alinéa 4.	Le laboratoire agréé SGS Nederland BV, No 0608, a délivré le rapport EZKA/2016-04/00013-1 sur la base du système 3.	
3. Usage prévu du produit fini, conformément aux spécifications techniques harmonisées applicables, comme définies par le fabricant.	Chauffage spatial pour combustibles solides sans équipement d'eau chaude.	
4. Nom, raison sociale ou marques déposées et adresse du fabricant, comme fixé à l'article 11, alinéa 5.	Leenders Haardkachels BV   Industrieweg 25   5688 DP   Oirschot   Pays-Bas	
5. Le cas échéant, nom et adresse du mandataire dont la procuration couvre les domaines de l'article 12, alinéa 2.	Ne s'applique pas.	
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit fini mentionné en annexe.	Système 3 et système 4.	
7. Lorsque la déclaration de performances concerne un produit fini tombant sous une norme harmonisée.	Le laboratoire agréé SGS Nederland BV, No 0608, a délivré le rapport EZKA/2016-04/00013-1 sur la base du système 3.	
<b>8. Performances déclarées</b>		
Spécifications techniques harmonisées	EN13240:2001 - EN13240-A2:2004: EZKA/2016-04/00013-1	
Caractéristiques essentielles	Performances	
<b>Conformité aux normes anti-incendie</b>		
Réaction au feu	A1	
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles (en mm)	Arrière:	200 mm
	Latérale:	350 mm
	Façade:	1200 mm
Risque de projection de combustible incandescent	Conforme	
Emissions provenant de la combustion	CO	≤ 1500 mg/m <sup>3</sup>
	PM	≤ 40 mg/m <sup>3</sup>
	OGC	≤ 120 mg/m <sup>3</sup>
	NOx	≤ 200 mg/m <sup>3</sup>
Température de surface	Conforme	
Possibilités de nettoyage	Conforme	
Température des gaz de combustion en fonctionnement nominal	T=211 °C	
Résistance mécanique (pour le support d'une cheminée)	Conforme	
<b>Puissance</b>		
Puissance nominale	5.2 kWh	
Puissance de chauffage spatiale	5.2 kWh	
Pourcentage, classe et index d'efficacité énergétique	≥ 75%, A, 108,3	

A

Les performances du produit décrit aux points 1 et 2 sont conformes aux performances mentionnées au point 8. Cette déclaration de performances est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant mentionné au point 4.

Signé pour et au nom du fabricant par :

Bart Leenders, directeur  
Novembre 2019

Leenders Haardkachels BV  
Industrieweg 25  
5688 DP Oirschot  
Nederland  
www.leenders.nl