



Boxer Plus

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Met vaste brandstof gestookte ruimteverwarming
Roomheater fired by solid fuel capable of intermittent operation
Espace chauffé avec un combustible solides
Kaminofen fur feste Brennstoffe

Afstand tot brandbare materialen; zij-, achterkant
Distance to adjacent combustable materials; side, back
Espace depuis les matériaux inflammables; côté, arrière
Abstand bis brennbarer Materialen; seite, hinter

40 cm, 20 cm (min)

ECO Design emissie in verbrand product	CO	≤ 1500 mg/m ³
Emission ECO Design in combustion products	PM	≤ 40 mg/m ³
ECO Design émission dans les produits de combustion	OGC	≤ 120 mg/m ³
ECO Design Emission in verbranntes Produkt	NOx	≤ 200 mg/m ³

Rookgastemperatuur
Flue gas temperature
Température des fumées
Abgastemperatur

260 °C

Vermogen
Thermal output
Puissance
Nennwärmleistung

9.9 kW

Rendement
Energy efficiency
Rendement
Wirkungsgrad

≥ 75%

Brandstofftypes
Fuel types
Types de carburant
Zulassige Brennstoffe

Hout
Wood
Bois
Holz

Gebruik alleen aanbevolen brandstoffen! Lees en volg de instructies!
Use only recommended fuels! Read and follow the operating instructions!
Utilisez un combustible approprié! Lire et suivre les notices d'instructions!
Brauch nur empfohlen Brennstoffe! Anleitung beachten!